

Ficha técnica

ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA



ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: acero de alta resistencia, galvanizado
- Sección: ovalada
- Medidas: 17/15 y 16/14
- Carga mínima de rotura: 700 kgf (17/15) y 600 kgf (16/14)
- Capa de zinc: liviana



PRESENTACIÓN

- Rollos de 1.000 m

Consultanos por disponibilidad y cantidades.



Alambre ovalado de acero galvanizado, de alta resistencia, para alambrados rurales.

Su alta carga de rotura permite tender alambrados lisos, firmes y parejos, que duran muchos años con poco mantenimiento. Lo ofrecemos en dos medidas: 17/15 y 16/14, en rollos de 1.000 m.

ACEROS BOSCH

APLICACIONES PRINCIPALES

- Alambrados rurales lisos
- División de potreros y áreas de manejo
- Encierre de hacienda mayor
- Campos llanos o poco accidentados

PROPIEDADES DESTACADAS

- Alta carga de rotura: el alambrado se mantiene tenso
- Galvanizado: protegido contra la corrosión
- Alambrado liso, que no lastima el cuero de los animales
- Menor costo de instalación que un alambrado de púas

MEDIDA	SECCIÓN (MM)	CARGA MÍNIMA DE ROTURA (KGF)	ROLLO (M)
17/15	3,00 × 2,40	700	1.000
16/14	2,70 × 2,20	600	1.000

La carga de rotura es el mínimo que garantiza el fabricante.