

Ficha técnica

ALAMBRE RECOCIDO GALVANIZADO 1 KG

The background of the lower half of the image shows several large, tightly wound coils of galvanized wire, stacked and slightly overlapping, creating a sense of depth and texture. The wire has a metallic sheen and is set against a neutral, light-colored background.

ANB
ACEROS BOSCH

ALAMBRE RECOCIDO GALVANIZADO 1 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Resistencia a la tracción

Diámetro nominal (mm)	Resistencia a la tracción máxima (MPa)
< 2,5	550
≥ 2,5	500

• Recubrimiento de zinc

Diámetro nominal (mm)	Capa de zinc (g/m²)
1,00 < Ø ≤ 1,70	40
1,70 < Ø ≤ 2,50	50
2,50 < Ø ≤ 3,55	60
3,55 < Ø ≤ 5,00	70



PRESENTACIÓN

- Rollos de 1 kg
- Rollos compactos de 10 kg (fraccionados en rollos de 1 kg)
- Pallets de 1000 kg

Consultar por fabricación de rollos en pesos especiales según requerimiento del cliente.

Alambre de acero bajo carbono trefilado, recocido térmicamente para otorgar alta ductilidad y posteriormente galvanizado para brindar protección anticorrosiva.

Combina excelente maleabilidad con resistencia a la corrosión, siendo ideal para aplicaciones en ambientes exteriores o húmedos.

ACEROS BOSCH

APLICACIONES PRINCIPALES

- Ataduras rurales
- Cercos y alambrados
- Construcción
- Aplicaciones agroindustriales
- Aplicaciones industriales

PROPIEDADES DESTACADAS

- Alta ductilidad para ataduras y torsiones
- Protección efectiva contra la corrosión
- Excelente adherencia del recubrimiento de zinc
- Buena vida útil en intemperie
- Uniformidad dimensional